















Спецификация осветительного электрооборудования

№ Группы	Изображение	Вид на плане	Наименование	Кол-во
1			Гибкая герметичная лента, сечение 12×17 мм. Светодиоды SMD 2835 140 шт/м. Цвет свечения ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ (3000 К), индекс цветопередачи CRI>90, световой поток 450 лм/м, угол излучения 115°. Мощность 9.6 Вт/м, питание 24 В. Класс пылевлагозащиты IP67. Размеры 5000×12×17 мм.	20 п. м.
2			Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°,напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм.	6
3			Токопроводящая текстильная лента 5м красная + Потолочная накладная чаша для блока питания + Крепеж для ремня чернѳй, 10 шт в упаковке + Источник напряжения 48В, 100Вт + Подвесной светильник Чаша 3000К 12Вт 120° белый х 3	1
4			Трековый светильник Мощность ИС 14 Вт Цветопередача CRI 90+ Цветовая температура 3000 К Угол свечения 8 -53° Цвет корпуса - Белый	4
4А			Лента светодиодная, 420 диодов, 24V, 5 м, CRI 90, теплый белый 3000К, IP20, 10W/1м. + Профиль FM1/F, врезной, серебро, 18х6мм, для плоского рассеивателя, L-3000 + Блоки питания	11 п. м.
5			Мощность ИС 9 Вт Цветопередача CRI 90+ Цветовая температура 3000 К Угол свечения 8-53° Цвет корпуса Чёрный Управление яркостью TRIAC Световой поток 470 лм Степень защиты IP IP20	5
6			Встраиваемый светильник даунлайт. Мощность 12 Вт, св. поток 840 лм, 70 лм/Вт, тёплый 3000 К, CRI>90, угол 90°, напряжение питания 230 В. Белый круглый корпус из алюминия, степень защиты IP20. Размер: диаметр 104 мм, высота 55 мм.	2

Примечание:
Смотреть совместно с листом 18